

Cardi Talpa T9 boremotor – 230 V



- 3420 Watt / 230 V
- 4-gear
- Elektronisk kobling
- Overload indikator
- 5/4" UNC (M) tilslutning
- 2 versioner:
 - T9-450
 - 330/560/920/1530 omdr.
 - Størrelse af bor Ø 25 – 450 mm
 - T9-500
 - 230/400/640/1080 omdr.
 - Størrelse af bor Ø 50 – 500 mm

Pris: 22.858,00 kr.



Weka DK52 boremotor – 400 V



- 5200 Watt / 400 V (3-faser)
- Vandkølet motor
- 3-gear
 - 120/280/380 omdr.
 - Størrelse af bor Ø 100 – 500 mm
- Mekanisk kobling
- 5/4" UNC (M) opsætning



Pris:

26.995,00 kr

Hydrauliske boremotorer



- En komplet boremotor består af :
 - hydraulisk motor (forskellige modeller)
 - vandsupplerings enhed
 - monteringsbeslag
- Størrelse af kernebor $\text{Ø } 50 - 1000 \text{ mm}$
- Sikkerhedskobling (plastikbøsning med spline)
- 5/4" UNC (M) tilkobling
- Hydrauliske motorer har 1-hastighed, som afhænger af CC (kubikindholdet) på motoren, samt olieflowet fra hydraulikstationen. Multispeed motorer kan fremskaffes

Forskellige modeller - forespørg venligst på priser og udvalg



Luftdrevne boremotorer



- Cirka 3500 Watt
- Air flow 4 m³/min ved 6 bar
- En komplet boremotor består af :
 - luftmotor
 - gearkasse med 1-gear (3 forskellige udgaver)
 - vandsupplerings enhed
 - monteringsbeslag
- Borstørrelse Ø 50 - 300 mm
- Sikkerhedskobling (plastik bøsning med spline)
- 5/4" UNC (M) tilkobling
- Ideel til brug i brændstof, kemisk, fødevare, forarbejdnings og IT industrien

Forskellige modeller - forespørg venligst på priser og udvalg

